

WAS DARF IN WELCHEN CONTAINER?

BAUSCHUTTCONTAINER:

➤ Bauschutt Klasse I:

Ziegel, Mauerwerk, Fliesen, feste Kleberreste, Putzreste, Betonreste, Betonteile (Kantenlänge kleiner 50cm), Betonabbruch ohne Fremdstoffe (wie z.B. Styropor), kleine Mengen Keramikabfälle (WC, Waschbecken) , **keine Ytong Ziegel!**

➤ Bauschutt Klasse II:

wie Klasse I, jedoch bis max. 5 Vol. % Verunreinigung durch Holz, Müll oder ähnliches.

BAURESTMASSEN:

Rigipsabfälle, Heraklith mit Putzresten, Kalk-Zementreste (auch hart in Säcken) sonstige mineralische Abfälle die nicht Bauschutt zugeordnet werden können! Keramikabfälle, Geschirr, WC, Waschbecken usw.) **Ytong Ziegel!**

ETERNIT:

Nur sortenreine Eternitabfälle, asbesthaltig und asbestfrei.

DÄMMWOLLE, TELLWOLLE:

Stein- und/oder Glaswolle in Plastiksäcken verpackt und verschlossen. Geeignete Plastiksäcke sind bei uns auf Anfrage erhältlich.

STYROPOR:

Nur EPS sortenrein und sauber.

ALTHOLZ:

Alle Holzabfälle vom Bau, sowie lackierte Hölzer wie Möbel, Zäune, Bretter, Holzfenster ohne Glas, Holzböden (**kein Laminat!**), usw. Kein druckimprägniertes Holz (Zäune/ „OKA-Masten“)

RESTABFALLCONTAINER:

am Bau anfallende Kunststoffabfälle, Laminatböden, Kübel, Jausenabfälle, ausgehärtete Silikonreste, Karton, Papier, Abdeckpapier- oder Folien, usw.

Natürlich auch kleine Mengen der weiter oben angeführten Abfälle wenn getrennte Sammlung speziell auf der Baustelle nicht sinnvoll ist.

KEINE Stein- und/oder Glaswolle