

WAS DARF IN WELCHEN CONTAINER?



BAUSCHUTTCONTAINER:

➤ **Bauschutt Klasse I:**

Ziegel, Mauerwerk, Fliesen, feste Kleberreste, Putzreste, Betonreste, Betonteile (Kantenlänge kleiner 50cm), Betonabbruch ohne Fremdstoffe (wie z.B. Styropor), Estrich, kleine Mengen Keramikabfälle (WC, Waschbecken), keine Ytong Ziegel!

➤ **Bauschutt Klasse II:**

wie Klasse I, jedoch bis max. 5 Vol. % Verunreinigung durch Holz, Müll oder ähnliches.

ANDERE ABFÄLLE:

➤ **BAURESTMASSEN:**

Heraklith mit Putzresten, Schlacke, Kalk-Zementreste (auch hart in Säcken), sonstige mineralische Abfälle, die nicht Bauschutt zugeordnet werden können (Keramikabfälle, Geschirr, WC, Waschbecken usw.); Ytong Ziegel!

➤ **RIGIPS:**

trocken und sortenrein als recyclingfähiges Material separat zu entsorgen; verunreinigt oder nass zu Gewerbemüll

➤ **ETERNIT:**

Nur sortenreine Eternitabfälle, asbesthaltig und asbestfrei.

➤ **DÄMMWOLLE, TELLWOLLE:**

Stein- und/oder Glaswolle in Plastiksäcken verpackt und verschlossen. Geeignete Plastiksäcke sind bei uns auf Anfrage erhältlich.

➤ **STYROPOR:**

Nur EPS sortenrein und sauber.

➤ **ALTHOLZ:**

Alle Holzabfälle vom Bau, sowie lackierte Hölzer wie Möbel, Zäune, Bretter, Holzfenster ohne Glas, Holzböden (kein Laminat!), usw. Kein druckimprägniertes Holz (Zäune/ „OKA-Masten“)

➤ **RESTABFALLCONTAINER:**

am Bau anfallende Kunststoffabfälle, Laminatböden, Kübel, Jausenabfälle, ausgehärtete Silikonreste, Karton, Papier, Abdeckpapier- oder Folien, usw. Natürlich auch kleine Mengen der weiter oben angeführten Abfälle, wenn getrennte Sammlung speziell auf der Baustelle nicht sinnvoll ist. KEINE Stein- und/oder Glaswolle